

## FISA TEHNICA

Produs solicitat:	Ansamblu clapeta joasa presiune Cod I3-453
Produs oferit:	Ansamblu clapeta joasa presiune Cod M401551V01
Parametrii:	Presiunea de serviciu - 350 bar Presiune de deschidere 4 - 10 bar Presiune inchidere < 4 bar Fluid de lucru - ulei ET10 Temperatura de lucru - 35 C - +55 C

## INSTRUCTIUNI DE INLOCUIRE

- Se scade presiunea
- Se goleste rezervorul
- Se scot teville de  $\Phi 6 \times 1$  care jeneaza demontarea clapetei. Se pun dopuri.
- Cu o cheie de 36 mm, se demonteaza clapeta de joasa presiune ( se scoate diafragma si se pune la clapeta noua )
- Se remonteaza clapeta ,dupa ce s-a schimbat inelul de etansare . se strange bine . Se reiau operatiile de montaj ( montarea tevariei , umplerea cu ulei , punerea sub presiune si purjare ).

## Precizari

- Produsele oferite sunt confectionate din materiale de calitate care asigura functionarea corespunzatoare a aparatelor pe care se monteaza
- Produsele oferite au forma si dimensiuni care permit interschimbabilitatea si asigura functionarea corespunzatoare a aparatelor pe care se monteaza
- Utilizarea produselor oferite nu implica modificari in instalatiile beneficiarului
- Produsele oferite vor fi ambalate in pungi de plastic
- Produsele oferite nu au impact negativ asupra mediului



## Maira Montaj SRL